DAL 1904

110 ANNI AL SERVIZIO DELL'**AGRICOLTURA**

DAL **1904**

110ANNI AL SERVIZIO

DELL'**AGRICOLTURA**

CATALOGO **GIARDINAGGIO**

INDICE

pagina

IRRORAZIONE A MANO 6

SPRAYMEC 18/20 8

UNISPRAY PROFESSIONAL 10/16/20 9

UNISPRAY STANDARD 10/16/20 9

ALFA SPRAY - ECO SPRAY 10

BIO SPRAY 10

MINISPRAY 10

CARRIOLA MANUALE 11

IRRORAZIONE A MOTORE 12

ATOM SUPER 2005 14

POMPA A ZAINO CPC25 15

ELETTRO 15 16

ELETTRO SPRAY 18

SOFFIATORI 20

SOFFIATORE MOD 2005 HP 3,7 22

SOFFIATORE MOD 2005 HP 1 22

SOFFIATORE - ASPIRATORE MOD 2005 HP 1 23

CARPI: PASSIONE, ESPERIENZA E RICERCA

MADE IN ITALY

Officine Carpi opera nel settore agricoltura e giardinaggio dal 1904. In 110 anni di attività, ha maturato una profonda specializzazione nella produzione di pompe per irrorazione, diserbo e disinfestazione.

L'azienda propone un'ampia gamma di attrezzature azionate a mano, come pompe a zaino e impolveratori, e a motore, ad esempio motopompe, atomizzatori a spalla, impianti portati sul sollevatore del trattore e turbo atomizzatori.

Officine Carpi è stata la prima Azienda al mondo a realizzare una pompa a zaino, il modello SPRAYMEC, dotata di un telaio portante con poggia schiena, a cui sono fissate le bretelle per il sostegno.

Alta tecnologia, affidabilità ed esperienza sono i punti di forza: tutti i prodotti rispettano le normative della Comunità Europea, garantendo sicurezza e durata.
Oggi Officine Carpi è presente in Italia con oltre 600 rivenditori e in altri 40 paesi al mondo, come espressione della migliore tradizione industriale Made in Italy.

IRRORAZIONE **A MANO**

per lavorare in modo
più **accurato**
nel rispetto
dell'**ambiente**

SPRAYMEC LT 18/20

Indicata per tutti i tipi di trattamenti e ideale per alti fusti.

Corredo di serie:

Tubo per lancia in PVC trecciato diam.9,5X14 lunghezza cm.120.

Lancia in ottone con getto regolabile e intercambiabile e curva in ottone.

Caratteristiche

- Serbatoio in MOPLEN capacità lt 18/20 con scala graduata
- Pompa in ottone a stantuffo con valvola di aspirazione in ottone e valvola di scarico in acciaio inox
- Pressione raggiungibile 15 ATMOSFERE
- Camera di compressione in MOPLEN con bocchettone d'uscita orientabile a destra e sinistra
- Telaio portante in tubo d'acciaio con poggia schiena
- Coperchio con chiusura a vite e valvola.
- Leva manubrio intercambiabile a destra e sinistra
- Bretelle in PVC rinforzate, regolabili in lunghezza
- Lancia con getto regolabile e intercambiabile e curva per trattamenti diserbanti
- Peso netto kg. 6,500

L'UNICA E ORIGINALE CARPI

UNISPRAY LT 10/16/20

Linea PROFESSIONAL e STANDARD

PROFESSIONAL

Pompante INOX

STANDARD

Pompante FIBRA POLIPROPILENE

Caratteristiche

Serbatoio in materiale termoplastico, resistente ai raggi UV

Fascia laterale trasparente per il controllo del livello del liquido

Coperchio in PVC

Bretelle in PVC regolabili in lunghezza

Struttura BIFRONTALE, Pompa manovrabile sia con la mano destra che sinistra, è sufficiente collocarla sulle spalle nel senso voluto

Caratteristiche - PROFESSIONAL

Pompa a stantuffo con valvole sferiche in acciaio inox e sede valvola in OTTONE

Camera di compressione in ACCIAIO INOX (GARANZIA 5 ANNI)

Lancia in OTTONE con getto regolabile e intercambiabile, curva in ottone per trattamenti diserbanti

Caratteristiche - STANDARD

Pompa a stantuffo con valvole sferiche in acciaio inox e sede valvola in POLIPROPILENE

Camera di compressione in POLIPROPILENE (GARANZIA 5 ANNI)

Lancia con impugnatura in fibra, prolunga metallica, getto regolabile e curva in ottone per trattamenti diserbanti

CAPACITÀ	PROFESSIONAL INOX	STANDARD POLIPROPILENE
UNISPRAY LT 10	Peso netto Kg. 3,450	Peso netto Kg. 3,000
UNISPRAY LT 16	Peso netto Kg. 3,550	Peso netto Kg. 3,100
UNISPRAY LT 20	Peso netto Kg. 3,650	Peso netto Kg. 3,200

ALFA SPRAY LT 8
ECO SPRAY LT 6

Caratteristiche

Pompe a precompressione con serbatoio lt 6 o lt 8

Può essere trasportata sia a tracolla che manualmente con la comoda maniglia

ECO E ALFA sono dotate di stabile base di appoggio, lancia con ugello regolabile e speciale valvola di sicurezza e scarico pressione

ECO SPRAY LT6 peso netto kg. 1,650

ALFA SPRAY LT8 peso netto kg. 1,700

BIOSPRAY LT 2

Caratteristiche

Pompa a precompressione con serbatoio lt 2

Dotata di pompante di grande diametro, di comoda maniglia e di pomello di dimensione atta a favorire un agevole pompaggio

BIOSPRAY è fornita di serie con ugello regolabile in Nylon e pistone interno in OTTONE

Confezione da 10 pezzi

Peso netto unitario kg. 0,620

MINISPRAY LT 1

Caratteristiche

Spruzzatore manuale capacità lt 1, adatto per il trattamento delle piante e in casa per i più diversi utilizzi

Confezione da 30 pezzi

Peso netto unitario kg. 0,200

CARRIOLA MANUALE LT 70

Caratteristiche

Carriola a una ruota con serbatoio in materiale termoplastico

Capacità lt 70

Equipaggiata con una pompa con pompante e camera di accumulo pressione interamente in OTTONE

È fornita completa di lancia in ottone e getto a rosa regolabile

Tubo per irrorazione fornito al mt. su richiesta

Peso netto kg. 20

IRRORAZIONE **A MOTORE**

per la **cura dei giardini** senza limiti di **prestazioni**

ATOM SUPER 2005

Atomizzatore a spalla a normativa CE per trattamenti con liquidi, polveri e prodotti ritardanti antincendio.

Ideale per uso in agricoltura, giardinaggio e disinfestazione. Facilmente trasformabile per funzionamento a polveri.

Kit polveri in dotazione.

Sistema anti vibrazione.

Dotato di comandi sull'impugnatura.

Caratteristiche

Motore a 2 TEMPI Benzina/Olio 4%
Potenza motore HP 3,7 cc. 63,5
6800 rpm al 1'
Capacità serbatoio lt16
Lancio verticale mt 10
Lancio orizzontale mt12
Velocità aria: m/s 120
Capacità aria ventilatore: 16 m3/1'
Peso netto kg. 11,750

POMPA A ZAINO CPC 25

Pompa Irroratrice motorizzata ideale per trattamenti antiparassitari, insetticidi fungicidi, erbicidi, diserbanti e fertilizzanti.

Idonea anche per orticoltura, giardinaggio, disinfezione e disinfestazione, igiene animali e zootecnia in genere.

Caratteristiche

- Motore MITSUBISHI a 2 TEMPI Benzina/Olio 4%
- Potenza motore HP 1,4, cc 26
- Capacità Serbatoio lt 25
- Pompa a doppio pistone in bronzo a pressione regolabile
- Pressione massima 45 BAR
- Portata lt 4,4/6,3 al minuto
- Carburatore a diaframma con accensione elettronica assolutamente affidabile anche lavorando in posizione molto inclinata
- Lancia in metallo per vari impieghi, dotata di ugello pluvio e ugello biforca
- Telaio portante ad alta resistenza
- Il gruppo motopompa è dotato di una speciale frizione centrifuga che assicura un avviamento dolce del motore e annulla ogni tipo di vibrazione
- Peso netto kg. 9,300

ELETTRO-15

Motopompa elettrica con batteria ricaricabile a 12 volt, capacità litri 15.

Ideale per irrorazione, diserbo, disinfestazione, trattamenti in serra, uso di insetticidi, fungicidi, protezione ambienti, ospedali, scuole, capannoni agricoli e industriali.

Portata a zaino con schienale e spallacci imbottiti per un comfort ottimale.

Funziona sia con soluzioni sia con sospensioni (polveri bagnabili, paste, prodotti vari solubili in acqua).

La pompa ELETTRO -15 consente di effettuare trattamenti precisi a pressione costante grazie al regolatore integrato.

Caratteristiche

- Serbatoio in materiale termoplastico capacità lt 15 con scala graduata
- Elettropompa a membrane con regolatore di pressione da 1,5 a 4,0 Bar
- Pressostato automatico con comando funzionamento elettropompa
- Batteria ricaricabile 12 volt
- Caricabatteria 220/12 volt con Led indicatore di fine carica
- Lancia con impugnatura a leva e blocco in funzione. Fornita completa di 3 ugelli (Rosa, Ventaglio e Biforca a Rosa)
- Pressione: 1,5/4,0 Bar
- Portata: 2, 0 lt al 1'
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Tempo di lavoro: 5 ore
- Peso netto: kg. 6,0

ELETTRO-15
assicura:

- Risparmio del prodotto chimico
- Minore fatica dell'operatore
- Riduzione degli effetti di deriva
- Riduzione dei tempi morti
- Riduzione dei costi di applicazione
- Maggiore sicurezza per l'operatore

ELETTRO SPRAY

Motopompa elettrica con batteria ricaricabile a 12 volt, capacità litri 18.

Ideale per irrorazione, diserbo, disinfestazione, trattamenti in serra, uso di insetticidi, fungicidi, protezione ambienti, ospedali, scuole, capannoni agricoli e industriali.

Portata a zaino o trainata su rotelline di gomma.

Funziona sia con soluzioni sia con sospensioni (polveri bagnabili, paste, prodotti vari solubili in acqua).

La pompa ELETTRO SPRAY consente di effettuare trattamenti precisi a pressione costante.

Caratteristiche

- Serbatoio in materiale termoplastico capacità lt 18 con scala graduata
- Elettropompa a membrane a 2 velocità con interruttore di selezione
- Pressostato automatico con comando funzionamento elettropompa
- Batteria ricaricabile 12 volt
- Caricabatteria 220/12 volt con Led indicatore di fine carica
- Lancia con impugnatura a leva e manometro, prolunga in alluminio getto a rosa e getto a ventaglio
- Pressione: 2,0/2,8 Bar
- Portata: 2,3/1,5 lt al 1'
- Tempo di ricarica: 7 ore
- Tempo di lavoro: 6 ore
- Peso netto: kg. 7,5

ELETTRO SPRAY
assicura:

- Risparmio del prodotto chimico
- Minore fatica dell'operatore
- Riduzione degli effetti di deriva
- Riduzione dei tempi morti
- Riduzione dei costi di applicazione
- Maggiore sicurezza per l'operatore

SOFFIATORI

per **liberare spazi**
in modo semplice
e **senza fatica**

SOFFIATORE 2005 HP 3,7

Caratteristiche

Motore a 2 tempi Benzina/Olio 4%

Potenza HP 3,7 – cc 63,5

Volume aria ventilatore: 33 m^3/1'

Peso netto kg. 11,00

SOFFIATORE 2005 HP 1

Caratteristiche

Motore a 2 tempi Benzina/Olio 4%

Potenza HP.1 – cc 28

Volume aria ventilatore: 8 m^3/1'

Peso netto kg. 4,500

SOFFIATORE ASPIRATORE

Caratteristiche

- Motore a 2 tempi Benzina/Olio 4%
- Potenza HP.1 – cc.28
- Volume aria ventilatore: 8 m^3/1'
- Sacco di raccolta
- Peso netto kg. 4,500

OFFICINE CARPI s.r.l.
Via Grande 3 - 42028 Poviglio (Reggio Emilia) Italy
Tel. (0039) 0522 960622 - Fax (0039) 0522 960310
info@carpi-italy.com
www.carpi-italy.com